

Załącznik nr 2
do SIWZ**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK PRZY BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11.
ADRES INWESTYCJI : 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11.
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁĘCZYCANKA"
ADRES INWESTORA : 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a
BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE - DROGI I CHODNIKI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV- 45111291-4 - Roboty w zakresie za-
gospodarowania terenu.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ADAM JANIĄK
DATA OPRACOWANIA : 10-07-2021r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-07-2021r

Data zatwierdzenia

mgr inż. Adam Janiak
upr. bud. nr 47/85PŁ

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łęczycanka"
99-100 Łęczycza, ul. M. Konopnickiej 11a
tel. 24 721 94 30, fax 24 721 94 47
Regon 000487261 NIP 7750003041
KRS 0000156933

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK PRZY BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11, działka nr. ewid.1850/18. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.					
1		WYKONANIE CHODNIKA W POPRZEK TRAWNIKA PRZY BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11, działka nr. ewid.1850/18.			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczanie trasy chodnika. 33,60*1,1*0,001	km km	0,037	
				RAZEM	0,037
2 d.1	KNR 2-01 0106-07 analogia	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - odcinanie korzeni drzew przy chodniku. R - wsp. 0,25. 7*2	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 8,0	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transporu (poz 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01) - zebranie humusu do wykorzystania. Policzono 90% robót zmechanizowanych. 0,15*33,60*1,5*1,1*90%	m ³ m ³	7,484	
				RAZEM	7,484
5 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transporu (poz 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01) - dokop do potrzebnej rzędnej podbudowy. Policzono 90% robót zmechanizowanych. (0,06+0,10+0,15-0,15)*33,60*1,5*1,1*90%	m ³ m ³	7,983	
				RAZEM	7,983
6 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr. II i III), (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transporu (poz 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 10% robót. Bezwzględna konieczność wykonywania robót ręcznych w rejonie występowania instalacji podziemnych. 10%*(poz.4+poz.5)/0,9	m ³ m ³	1,719	
				RAZEM	1,719
7 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-III - wywóz ziemi z wykopów. Policzono na dalsze 5km. Krotność = 10 poz.4+poz.5+poz.6	m ³ m ³	17,186	
				RAZEM	17,186
8 d.1	wycena indywidualna	Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca wykopy we własnym zakresie w porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę ziemi. poz.7	m ³ m ³	17,186	
				RAZEM	17,186
9 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1,5*33,60*1,1	m ² m ²	55,440	
				RAZEM	55,440
10 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm poz.9	m ² m ²	55,440	
				RAZEM	55,440
11 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, Rm -2,5MPa - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1,5*33,60*1,1	m ² m ²	55,440	
				RAZEM	55,440
12 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33,6*2+8	m m	75,200	
				RAZEM	75,200
13 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wyrównawczej. 1,5*33,60*1,1	m ² m ²	55,440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,440
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	2,0*33,6*2*1,1	m ²	147,840	
				RAZEM	147,840
15		Inne roboty nieobmiarowe - ewentualne przekładki istniejących nawierzchni na styku z nowym chodnikiem, malowanie na kolor żółty (ostrzegawczy) wystających obrzeży trawnikowych itp. Wartość ryczałtowa.	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000